



セミ貯湯式シリーズ・高圧力型

設計標準使用期間 **10**年
 特定保守製品
 点検お知らせ

石油ふる給湯機

OTX-H

セミ貯湯式に比べ、約2倍の給湯圧力！
 勢いのあるシャワーで快適！

お客様へ 凍結予防運転時にはヒーター、ポンプ（一部機種）を動作し、電力を消費します。

※給湯循環には適していませんので、暖房機器として使用しないでください。

直圧にせまる使用性。

リモコンでお好みの湯温を設定。0.2MPaのパワフルな給湯圧で勢いのあるシャワーを楽しめます。もちろん2階への給湯もOK。

注意！ ・高圧力型は上水道用です。
 ・地域により給水圧が異なりますので、2階への給湯ができないことがあります。



設定温度通りのお湯が出ます。

おふる沸かしはリモコンの「ふる自動」スイッチを押すだけ！シャワーの温度調節はもちろん、台所の給湯もお好みの湯温に設定できます。機器内にミキシング混合弁を内蔵、必要に応じた水を混合させ、あらかじめリモコンで設定した湯温に調整された快適なお湯が出ます。



混合弁内蔵

オート
 (自動)



オート (自動)

セミ貯湯式・45.9kWタイプ

給水装置認証番号 OW6002

低NOx
 1F 近接設置 ヒーター 呼出 追いだし たし湯 沸上予約
 給湯機対応 FC-1

標準 (手動)

セミ貯湯式・45.9kWタイプ

給水装置認証番号 OW5005

低NOx
 1F 近接設置 ヒーター 保温 呼出 追いだし 給湯機対応 FC-1

リモコン

表記以外のリモコンは使えません。

●台所リモコン/本体組込

1℃きざみで温度調節ができます。

音声ガイド



浴室リモコン RC-B011S



台所リモコン RC-B001M(T) (本体脱着式)

※台所リモコンを取り外して使用する場合は別途、リモコンコードが必要です。

台所から追いだきできます。

屋内据置形

本体寸法：H880 × W280 × D520(mm)

減圧弁・安全弁内蔵/ステンレスパイプ仕様

45.9kW
 (39,500kcal/h)

給湯 / 45.9kW(39,500kcal/h)

OTX-H4707SAFMV FE

希望小売価格 ¥425,260 (税抜 ¥386,600)

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

オプション部材 (他のオプション部材は、P.65をご覧ください。)

リモコンコードS 8A(2心) ¥2,860 (税抜 ¥2,600)
 循環アダプター-JX-SS ¥9,570 (税抜 ¥8,700)

※ふる継手は別売です。

OTX-H4707SAFMV 05C4B01



φ106排気トップは入付です。

【排気延長】
 7m3曲がり以内
 排気筒径 φ106

屋内据置形

本体寸法：H880 × W280 × D520(mm)

減圧弁・安全弁内蔵/ステンレスパイプ仕様

45.9kW
 (39,500kcal/h)

給湯 / 45.9kW(39,500kcal/h)

OTX-H4707SAFFMV FF

希望小売価格 ¥425,260 (税抜 ¥386,600)

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

FF-101A薄形給排気筒セット ¥22,330 (税抜 ¥20,300)

合計価格 ¥447,590 (税抜 ¥406,900)

オプション部材 (他のオプション部材は、P.65をご覧ください。)
 リモコンコードS 8A(2心) ¥2,860 (税抜 ¥2,600)
 循環アダプター-JX-SS ¥9,570 (税抜 ¥8,700)

※ふる継手は別売です。

OTX-H4707SAFFMV 05C4C01



φ106排気トップは入付です。

【排気延長】
 7m3曲がり以内
 給気筒径 φ80

リモコン

表記以外のリモコンは使えません。

●マルチリモコン/本体入付

音声ガイド



浴室リモコン RC-J113S



台所リモコン RC-7613M-A(T) (本体脱着式)

※台所リモコンを取り外して使用する場合は別途、リモコンコードが必要です。

リモコン操作についてのご注意

高温注意サイン

リモコン給湯設定温度より貯湯温度が10℃以上高い場合(自動お湯はりや追いだし直後など)には、リモコンに高温注意サイン「H」を表示します。

「ふる保温」「追いだし」スイッチ操作は、給湯の温度設定が最高レベルの[7]に設定されていないと操作できません。かならずリモコンで給湯温度を[7]に設定してからお使いください。

屋内据置形

本体寸法：H880 × W280 × D520(mm)

減圧弁・安全弁内蔵/ステンレスパイプ仕様

45.9kW
 (39,500kcal/h)

給湯 / 45.9kW(39,500kcal/h)
 ふる / 14.0kW(12,000kcal/h)

OTX-H4707FV FE

希望小売価格 ¥328,020 (税抜 ¥298,200)

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

オプション部材 (他のオプション部材は、P.65をご覧ください。)
 リモコンコードS 8A(2心) ¥2,860 (税抜 ¥2,600)
 循環アダプター-JX-SS ¥9,570 (税抜 ¥8,700)
 入水金具保温材OTX ¥2,310 (税抜 ¥2,100)

※ふる継手は別売です。

OTX-H4707FV 05C4E01



φ106排気トップは入付です。

【排気延長】
 7m3曲がり以内
 排気筒径 φ106

<オート・標準 共通>

リモコンコードについて	●浴室リモコン リモコンコードS 8A(2心) ¥2,860 (税抜 ¥2,600) が別途必要です。 ●台所リモコン リモコンコードM 8A(2心) ¥2,860 (税抜 ¥2,600) が別途必要です。
-------------	--

※仕様表や品コードはP.63~をご覧ください。部材、寸法などくわしくはP.65~をご覧ください。※ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手に差が生じる場合があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。本カタログに記載しております全商品の価格は希望小売価格です。また税込価格(税抜価格)をそれぞれ記しております。

石油ふる給湯機 設置フリー形 OTX-H

標準