

文章番号_22JTW-006 附属書

省エネルギー対策の有無および種類において「比消費電力を入力することにより省エネルギー効果を評価する」場合（設計風量時の比消費電力）

| | ノーツ品名 | BL品番 | モーター種類 DCモーター ACモーター | ダクト径 | 換気モード | 消費電力[W] | | | 比消費電力[W/m ³ h] | | | 性能確認区分 | 認証マーク | |
|---------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|--------|----------|----------|--------|--------|---------------------------|--------|--------|--------|-------------|-------------|
| | | | | | | 10m相当長 | 20m相当長 | 30m相当長 | 10m相当長 | 20m相当長 | 30m相当長 | | | |
| ミストサウナ 機能付き 浴室暖房乾燥機 | BDV-M4105AUKNT-J1 | FBD-4117ACSK-JM | DCモーター | φ100 | 24時間換気 | 30 m3/h | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | B-2 | 自己適合 宣言書 |
| | | | | | | 40 m3/h | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | | |
| | | | | | | 50 m3/h | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | | |
| | | | | | | 60 m3/h | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | | |
| | | | | | | 70 m3/h | 6.8 | 7.1 | 7.4 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | | |
| | BDV-M4105AUKNT-J2 | FBD-4117ACSKJ2M | DCモーター | φ100 | 24時間換気 | 30 m3/h | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | B-2 | 自己適合 宣言書 |
| | | | | | | 40 m3/h | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | | |
| | | | | | | 50 m3/h | 5.0 | 5.3 | 5.4 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | | |
| | | | | | | 60 m3/h | 5.3 | 5.7 | 6.1 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | | |
| | | | | | | 80 m3/h | 7.2 | 7.7 | 8.4 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | | |
| | BDV-M4105AUKNT-J3 | FBD-4117ACSKJ3M | DCモーター | φ100 | 24時間換気 | 50 m3/h | 4.7 | 5.0 | 5.2 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | B-2 | 自己適合 宣言書 |
| | | | | | | 60 m3/h | 5.3 | 5.7 | 6.3 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | | |
| | | | | | | 80 m3/h | 6.4 | 7.0 | 7.7 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | | |
| | | | | | | 100 m3/h | 8.3 | 9.7 | 10.3 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | | |
| | | | | | | 120 m3/h | 10.6 | 13.0 | 15.6 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | | |
| BDV-M4104AUKNT-J1 | FBD-4116ACSK-JM | DCモーター | φ100 | 24時間換気 | 30 m3/h | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | B-2 | 自己適合 宣言書 | |
| | | | | | 40 m3/h | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | | | |
| | | | | | 50 m3/h | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | | | |
| | | | | | 60 m3/h | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | | | |
| | | | | | 70 m3/h | 6.8 | 7.1 | 7.4 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | | | |
| BDV-M4104AUKNT-J2 | FBD-4116ACSKJ2M | DCモーター | φ100 | 24時間換気 | 30 m3/h | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | B-2 | 自己適合 宣言書 | |
| | | | | | 40 m3/h | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | | | |
| | | | | | 50 m3/h | 5.0 | 5.3 | 5.4 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | | | |
| | | | | | 60 m3/h | 5.3 | 5.7 | 6.1 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | | | |
| | | | | | 80 m3/h | 7.2 | 7.7 | 8.4 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | | | |
| BDV-M4104AUKNT-J3 | FBD-4116ACSKJ3M | DCモーター | φ100 | 24時間換気 | 50 m3/h | 4.7 | 5.0 | 5.2 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | B-2 | 自己適合 宣言書 | |
| | | | | | 60 m3/h | 5.3 | 5.7 | 6.3 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | | | |
| | | | | | 80 m3/h | 6.4 | 7.0 | 7.7 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | | | |
| | | | | | 100 m3/h | 8.3 | 9.7 | 10.3 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | | | |
| | | | | | 120 m3/h | 10.6 | 13.0 | 15.6 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | | | |
| BDV-M3305AUKNT-J3 | BBD-3308ACSKJ3M | DCモーター | φ100 | 24時間換気 | 80 m3/h | 6.7 | 7.8 | 8.7 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | B-2 | 自己適合 宣言書 | |
| | | | | | 100 m3/h | 8.9 | 10.4 | 11.9 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | | | |
| | | | | | 120 m3/h | 11.0 | 13.0 | 15.1 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | | | |
| | | | | | 145 m3/h | 14.5 | 17.7 | 21.8 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------|-----------------|--------|--------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|-------------|-------------|
| ミストサウナ 機能付き 浴室暖房乾燥機 | BDV-M4106AUKNT-J1 | FBD-4121ACSK-JM | DCモーター | φ100 | 24時間換気 | 30 m3/h | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | B-2 | 自己適合 宣言書 |
| | | | | | | 40 m3/h | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | | |
| | | | | | | 50 m3/h | 6.0 | 6.2 | 6.3 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | | |
| | | | | | | 60 m3/h | 6.6 | 6.8 | 7.1 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | | |
| | | | | | | 70 m3/h | 7.4 | 7.7 | 8.0 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | | |
| | | | | | | 80 m3/h | 9.0 | 9.6 | 10.0 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | | |
| | BDV-M4106AUKNT-J2 | FBD-4121ACSKJ2M | DCモーター | φ100 | 24時間換気 | 30 m3/h | 4.0 | 4.3 | 4.3 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | B-2 | 自己適合 宣言書 |
| | | | | | | 40 m3/h | 4.2 | 4.5 | 4.6 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | | |
| | | | | | | 50 m3/h | 4.9 | 5.1 | 5.2 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | | |
| | | | | | | 60 m3/h | 5.2 | 5.6 | 6.0 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | | |
| | | | | | | 80 m3/h | 6.9 | 7.5 | 8.3 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | | |
| | | | | | | 100 m3/h | 9.2 | 10.7 | 11.7 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | | |
| | BDV-M4106AUKNT-J3 | FBD-4121ACSKJ3M | DCモーター | φ100 | 24時間換気 | 50 m3/h | 4.7 | 4.9 | 5.0 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | B-2 | 自己適合 宣言書 |
| | | | | | | 60 m3/h | 5.0 | 5.3 | 5.6 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | | |
| | | | | | | 80 m3/h | 6.2 | 6.9 | 7.6 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | | |
| | | | | | | 100 m3/h | 6.8 | 7.7 | 8.8 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | | |
| | | | | | | 120 m3/h | 10.0 | 12.2 | 14.4 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | | |
| | | | | | | 145 m3/h | 13.9 | 17.1 | 20.4 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | | |
| | BDV-M4107AUKNT-J1 | FBD-4121ACSK-JD | DCモーター | φ100 | 24時間換気 | 30 m3/h | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | B-2 | 自己適合 宣言書 |
| | | | | | | 40 m3/h | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | | |
| 50 m3/h | | | | | | 6.0 | 6.2 | 6.3 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | | | |
| 60 m3/h | | | | | | 6.6 | 6.8 | 7.1 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | | | |
| 70 m3/h | | | | | | 7.4 | 7.7 | 8.0 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | | | |
| 80 m3/h | | | | | | 9.0 | 9.6 | 10.0 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | | | |
| BDV-M4107AUKNT-J2 | FBD-4121ACSKJ2D | DCモーター | φ100 | 24時間換気 | 30 m3/h | 4.0 | 4.3 | 4.3 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | B-2 | 自己適合 宣言書 | |
| | | | | | 40 m3/h | 4.2 | 4.5 | 4.6 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | | | |
| | | | | | 50 m3/h | 4.9 | 5.1 | 5.2 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | | | |
| | | | | | 60 m3/h | 5.2 | 5.6 | 6.0 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | | | |
| | | | | | 80 m3/h | 6.9 | 7.5 | 8.3 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | | | |
| | | | | | 100 m3/h | 9.2 | 10.7 | 11.7 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | | | |
| BDV-M4107AUKNT-J3 | FBD-4121ACSKJ3D | DCモーター | φ100 | 24時間換気 | 50 m3/h | 4.7 | 4.9 | 5.0 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | B-2 | 自己適合 宣言書 | |
| | | | | | 60 m3/h | 5.0 | 5.3 | 5.6 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | | | |
| | | | | | 80 m3/h | 6.2 | 6.9 | 7.6 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | | | |
| | | | | | 100 m3/h | 6.8 | 7.7 | 8.8 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | | | |
| | | | | | 120 m3/h | 10.0 | 12.2 | 14.4 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | | | |
| | | | | | 145 m3/h | 13.9 | 17.1 | 20.4 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|-----------------|--------|--------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|-------------|-------------|
| 浴室暖房乾燥機 | BDV-3306AUKNSC-J1 | FBD-3314KCSK-J | DCモーター | φ100 | 24時間換気 | 30 m3/h | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | B-2 | 自己適合 宣言書 |
| | | | | | | 40 m3/h | 5.8 | 5.9 | 6.0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | | |
| | | | | | | 50 m3/h | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | | |
| | | | | | | 60 m3/h | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | | |
| | | | | | | 70 m3/h | 8.1 | 8.5 | 8.9 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | | |
| | BDV-3306AUKNSC-J2 | FBD-3314KCSK-J2 | DCモーター | φ100 | 24時間換気 | 30 m3/h | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | B-2 | 自己適合 宣言書 |
| | | | | | | 40 m3/h | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | | |
| | | | | | | 50 m3/h | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | | |
| | | | | | | 60 m3/h | 5.3 | 5.7 | 6.1 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | | |
| | | | | | | 80 m3/h | 7.9 | 8.6 | 9.3 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | | |
| | BDV-3306AUKNSC-J3 | FBD-3314KCSK-J3 | DCモーター | φ100 | 24時間換気 | 50 m3/h | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | B-2 | 自己適合 宣言書 |
| | | | | | | 60 m3/h | 5.7 | 6.1 | 6.4 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | | |
| | | | | | | 80 m3/h | 7.1 | 7.6 | 8.1 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | | |
| | | | | | | 100 m3/h | 9.1 | 10.1 | 11.2 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | | |
| | | | | | | 120 m3/h | 11.8 | 12.9 | 14.3 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | | |
| | BDV-4104AUKNC-J1 | FBD-4116ACSK-J | DCモーター | φ100 | 24時間換気 | 30 m3/h | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | B-2 | 自己適合 宣言書 |
| | | | | | | 40 m3/h | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | | |
| | | | | | | 50 m3/h | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | | |
| | | | | | | 60 m3/h | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | | |
| | | | | | | 70 m3/h | 6.8 | 7.1 | 7.4 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | | |
| BDV-4104AUKNC-J2 | FBD-4116ACSK-J2 | DCモーター | φ100 | 24時間換気 | 30 m3/h | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | B-2 | 自己適合 宣言書 | |
| | | | | | 40 m3/h | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | | | |
| | | | | | 50 m3/h | 5.0 | 5.3 | 5.4 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | | | |
| | | | | | 60 m3/h | 5.3 | 5.7 | 6.1 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | | | |
| | | | | | 80 m3/h | 7.2 | 7.7 | 8.4 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | | | |
| BDV-4104AUKNC-J3 | FBD-4116ACSK-J3 | DCモーター | φ100 | 24時間換気 | 50 m3/h | 4.7 | 5.0 | 5.2 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | B-2 | 自己適合 宣言書 | |
| | | | | | 60 m3/h | 5.3 | 5.7 | 6.3 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | | | |
| | | | | | 80 m3/h | 6.4 | 7.0 | 7.7 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | | | |
| | | | | | 100 m3/h | 8.3 | 9.7 | 10.3 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | | | |
| | | | | | 120 m3/h | 10.6 | 13.0 | 15.6 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | | | |
| BDV-4106AUKNC-J1 | FBD-4121ACSK-J | DCモーター | φ100 | 24時間換気 | 30 m3/h | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | B-2 | 自己適合 宣言書 | |
| | | | | | 40 m3/h | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | | | |
| | | | | | 50 m3/h | 6.0 | 6.2 | 6.3 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | | | |
| | | | | | 60 m3/h | 6.6 | 6.8 | 7.1 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | | | |
| | | | | | 70 m3/h | 7.4 | 7.7 | 8.0 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | | | |
| 80 m3/h | 9.0 | 9.6 | 10.0 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------|--------|------|--------|----------|------|------|------|------|------|------|-----|-------------|
| BDV-4106AUKNC-J2 | FBD-4121ACSK-J2 | DCモーター | φ100 | 24時間換気 | 30 m3/h | 4.0 | 4.3 | 4.3 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | B-2 | 自己適合 宣言書 |
| | | | | | 40 m3/h | 4.2 | 4.5 | 4.6 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | | |
| | | | | | 50 m3/h | 4.9 | 5.1 | 5.2 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | | |
| | | | | | 60 m3/h | 5.2 | 5.6 | 6.0 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | | |
| | | | | | 80 m3/h | 6.9 | 7.5 | 8.3 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | | |
| BDV-4106AUKNC-J3 | FBD-4121ACSK-J3 | DCモーター | φ100 | 24時間換気 | 100 m3/h | 9.2 | 10.7 | 11.7 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | B-2 | 自己適合 宣言書 |
| | | | | | 50 m3/h | 4.7 | 4.9 | 5.0 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | |
| | | | | | 60 m3/h | 5.0 | 5.3 | 5.6 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | | |
| | | | | | 80 m3/h | 6.2 | 6.9 | 7.6 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | | |
| | | | | | 100 m3/h | 6.8 | 7.7 | 8.8 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | | |
| BDV-3307AUKNSC-J1 | FBD-3322KCSK-J | DCモーター | φ100 | 24時間換気 | 120 m3/h | 10.0 | 12.2 | 14.4 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | B-2 | 自己適合 宣言書 |
| | | | | | 30 m3/h | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | | |
| | | | | | 40 m3/h | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | | |
| | | | | | 50 m3/h | 6.0 | 6.2 | 6.4 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | | |
| | | | | | 60 m3/h | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | | |
| BDV-3307AUKNSC-J2 | FBD-3322KCSK-J2 | DCモーター | φ100 | 24時間換気 | 70 m3/h | 7.6 | 7.8 | 8.1 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | B-2 | 自己適合 宣言書 |
| | | | | | 80 m3/h | 9.0 | 9.6 | 10.0 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | | |
| | | | | | 30 m3/h | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | | |
| | | | | | 40 m3/h | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | | |
| | | | | | 50 m3/h | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | | |
| BDV-3307AUKNSC-J3 | FBD-3322KCSK-J3 | DCモーター | φ100 | 24時間換気 | 60 m3/h | 5.3 | 5.7 | 6.0 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | B-2 | 自己適合 宣言書 |
| | | | | | 80 m3/h | 6.9 | 7.6 | 8.3 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | | |
| | | | | | 100 m3/h | 9.1 | 10.7 | 11.8 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | | |
| | | | | | 50 m3/h | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | | |
| | | | | | 60 m3/h | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | | |
| | | | | | 80 m3/h | 6.2 | 6.9 | 7.6 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | | 自己適合 宣言書 |
| | | | | | 100 m3/h | 6.9 | 7.9 | 8.9 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | | |
| | | | | | 120 m3/h | 10.0 | 12.2 | 14.5 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | | |
| | | | | | 145 m3/h | 13.9 | 17.2 | 20.4 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

※DCモーターを用いた定風量制御式の換気設備は、設計風量時または製造事業者が定める標準的な圧力損失時の消費電力、比消費電力を用いる。
設計風量時の比消費電力を用いる場合は、ダクト相当長10m、20m、30mの値を選択する。

文章番号_22JTW-006 附属書

省エネルギー対策の有無および種類において「比消費電力を入力することにより省エネルギー効果を評価する」場合(標準的な圧力損失時の比消費電力)

| | ノーツ品名 | BL品番 | モーター種類 DCモーター ACモーター | ダクト径 | 換気モード | | 標準圧損時の消費電力[W] | 標準圧損時の比消費電力[W/(m ³ /h)] | 性能確認区分 | 認証マーク |
|---------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|--------|----------|----------|---------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | | | |
| ミストサウナ 機能付き 浴室暖房乾燥機 | BDV-M4105AUKNT-J1 | FBD-4117ACSK-JM | DCモーター | φ100 | 24時間換気 | 30 m3/h | 4.3 | 0.15 | B-2 | 自己適合 宣言書 |
| | | | | | | 40 m3/h | 4.8 | 0.12 | | |
| | | | | | | 50 m3/h | 5.3 | 0.11 | | |
| | | | | | | 60 m3/h | 6.3 | 0.11 | | |
| | | | | | | 70 m3/h | 6.8 | 0.10 | | |
| | | | | | | 80 m3/h | 7.8 | 0.10 | | |
| | BDV-M4105AUKNT-J2 | FBD-4117ACSKJ2M | DCモーター | φ100 | 24時間換気 | 30 m3/h | 4.4 | 0.15 | B-2 | 自己適合 宣言書 |
| | | | | | | 40 m3/h | 4.7 | 0.12 | | |
| | | | | | | 50 m3/h | 5.3 | 0.11 | | |
| | | | | | | 60 m3/h | 5.7 | 0.10 | | |
| | | | | | | 80 m3/h | 7.7 | 0.10 | | |
| | | | | | | 100 m3/h | 10.3 | 0.11 | | |
| | BDV-M4105AUKNT-J3 | FBD-4117ACSKJ3M | DCモーター | φ100 | 24時間換気 | 50 m3/h | 5.0 | 0.10 | B-2 | 自己適合 宣言書 |
| | | | | | | 60 m3/h | 5.7 | 0.10 | | |
| | | | | | | 80 m3/h | 7.0 | 0.09 | | |
| | | | | | | 100 m3/h | 9.7 | 0.10 | | |
| | | | | | | 120 m3/h | 13.0 | 0.11 | | |
| | | | | | | 145 m3/h | 17.8 | 0.13 | | |
| | BDV-M4104AUKNT-J1 | FBD-4116ACSK-JM | DCモーター | φ100 | 24時間換気 | 30 m3/h | 4.3 | 0.15 | B-2 | 自己適合 宣言書 |
| | | | | | | 40 m3/h | 4.8 | 0.12 | | |
| | | | | | | 50 m3/h | 5.3 | 0.11 | | |
| | | | | | | 60 m3/h | 6.3 | 0.11 | | |
| | | | | | | 70 m3/h | 6.8 | 0.10 | | |
| | | | | | | 80 m3/h | 7.8 | 0.10 | | |
| BDV-M4104AUKNT-J2 | FBD-4116ACSKJ2M | DCモーター | φ100 | 24時間換気 | 30 m3/h | 4.4 | 0.15 | B-2 | 自己適合 宣言書 | |
| | | | | | 40 m3/h | 4.7 | 0.12 | | | |
| | | | | | 50 m3/h | 5.3 | 0.11 | | | |
| | | | | | 60 m3/h | 5.7 | 0.10 | | | |
| | | | | | 80 m3/h | 7.7 | 0.10 | | | |
| | | | | | 100 m3/h | 10.3 | 0.11 | | | |
| BDV-M4104AUKNT-J3 | FBD-4116ACSKJ3M | DCモーター | φ100 | 24時間換気 | 50 m3/h | 5.0 | 0.10 | B-2 | 自己適合 宣言書 | |
| | | | | | 60 m3/h | 5.7 | 0.10 | | | |
| | | | | | 80 m3/h | 7.0 | 0.09 | | | |
| | | | | | 100 m3/h | 9.7 | 0.10 | | | |
| | | | | | 120 m3/h | 13.0 | 0.11 | | | |
| | | | | | 145 m3/h | 17.8 | 0.13 | | | |
| BDV-M3305AUKNT-J3 | BBD-3308ACSKJ3M | DCモーター | φ100 | 24時間換気 | 80 m3/h | 7.8 | 0.10 | B-2 | 自己適合 宣言書 | |
| | | | | | 100 m3/h | 10.4 | 0.11 | | | |
| | | | | | 120 m3/h | 13.0 | 0.11 | | | |
| | | | | | 145 m3/h | 17.7 | 0.13 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------|--------|-------|--------|----------|------|------|-----|-------------|
| BDV-M4106AUKNT-J1 | FBD-4121ACSK-JM | DCモーター | φ 100 | 24時間換気 | 30 m3/h | 4.7 | 0.16 | B-2 | 自己適合 宣言書 |
| | | | | | 40 m3/h | 5.3 | 0.14 | | |
| | | | | | 50 m3/h | 6.0 | 0.12 | | |
| | | | | | 60 m3/h | 6.6 | 0.11 | | |
| | | | | | 70 m3/h | 7.4 | 0.11 | | |
| BDV-M4106AUKNT-J2 | FBD-4121ACSKJ2M | DCモーター | φ 100 | 24時間換気 | 80 m3/h | 9.0 | 0.12 | B-2 | 自己適合 宣言書 |
| | | | | | 30 m3/h | 4.3 | 0.15 | | |
| | | | | | 40 m3/h | 4.5 | 0.12 | | |
| | | | | | 50 m3/h | 5.1 | 0.11 | | |
| | | | | | 60 m3/h | 5.6 | 0.10 | | |
| BDV-M4106AUKNT-J3 | FBD-4121ACSKJ3M | DCモーター | φ 100 | 24時間換気 | 80 m3/h | 7.5 | 0.10 | B-2 | 自己適合 宣言書 |
| | | | | | 60 m3/h | 5.3 | 0.09 | | |
| | | | | | 80 m3/h | 6.9 | 0.09 | | |
| | | | | | 100 m3/h | 7.7 | 0.08 | | |
| | | | | | 120 m3/h | 12.2 | 0.11 | | |
| BDV-M4107AUKNT-J1 | FBD-4121ACSK-JD | DCモーター | φ 100 | 24時間換気 | 145 m3/h | 17.1 | 0.12 | B-2 | 自己適合 宣言書 |
| | | | | | 30 m3/h | 4.7 | 0.16 | | |
| | | | | | 40 m3/h | 5.3 | 0.14 | | |
| | | | | | 50 m3/h | 6.0 | 0.12 | | |
| | | | | | 60 m3/h | 6.6 | 0.11 | | |
| BDV-M4107AUKNT-J2 | FBD-4121ACSKJ2D | DCモーター | φ 100 | 24時間換気 | 70 m3/h | 7.4 | 0.11 | B-2 | 自己適合 宣言書 |
| | | | | | 80 m3/h | 9.0 | 0.12 | | |
| | | | | | 30 m3/h | 4.3 | 0.15 | | |
| | | | | | 40 m3/h | 4.5 | 0.12 | | |
| | | | | | 50 m3/h | 5.1 | 0.11 | | |
| BDV-M4107AUKNT-J3 | FBD-4121ACSKJ3D | DCモーター | φ 100 | 24時間換気 | 60 m3/h | 5.6 | 0.10 | B-2 | 自己適合 宣言書 |
| | | | | | 80 m3/h | 7.5 | 0.10 | | |
| | | | | | 100 m3/h | 10.7 | 0.11 | | |
| | | | | | 50 m3/h | 4.9 | 0.10 | | |
| | | | | | 60 m3/h | 5.3 | 0.09 | | |
| | | | | | 80 m3/h | 6.9 | 0.09 | | 自己適合 宣言書 |
| | | | | | 100 m3/h | 7.7 | 0.08 | | |
| | | | | | 120 m3/h | 12.2 | 0.11 | | |
| | | | | | 145 m3/h | 17.1 | 0.12 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|-----------------|--------|--------|----------|----------|------|------|-------------|-------------|------|------|--|--|
| 浴室暖房乾燥機 | BDV-3306AUKNSC-J1 | FBD-3314KCSK-J | DCモーター | φ 100 | 24時間換気 | 30 m3/h | 5.2 | 0.18 | B-2 | 自己適合 宣言書 | | | | |
| | | | | | | 40 m3/h | 5.8 | 0.15 | | | | | | |
| | | | | | | 50 m3/h | 6.3 | 0.13 | | | | | | |
| | | | | | | 60 m3/h | 7.1 | 0.12 | | | | | | |
| | | | | | | 70 m3/h | 8.1 | 0.12 | | | | | | |
| | BDV-3306AUKNSC-J2 | FBD-3314KCSK-J2 | DCモーター | φ 100 | 24時間換気 | 80 m3/h | 9.7 | 0.13 | B-2 | 自己適合 宣言書 | | | | |
| | | | | | | 30 m3/h | 4.3 | 0.15 | | | | | | |
| | | | | | | 40 m3/h | 4.8 | 0.12 | | | | | | |
| | | | | | | 50 m3/h | 5.2 | 0.11 | | | | | | |
| | | | | | | 60 m3/h | 5.7 | 0.10 | | | | | | |
| | BDV-3306AUKNSC-J3 | FBD-3314KCSK-J3 | DCモーター | φ 100 | 24時間換気 | 80 m3/h | 8.6 | 0.11 | B-2 | 自己適合 宣言書 | | | | |
| | | | | | | 100 m3/h | 10.6 | 0.11 | | | | | | |
| | | | | | | 50 m3/h | 5.5 | 0.11 | | | | | | |
| | | | | | | 60 m3/h | 6.1 | 0.11 | | | | | | |
| | | | | | | 80 m3/h | 7.6 | 0.10 | | | | | | |
| | BDV-4104AUKNC-J1 | FBD-4116ACSK-J | DCモーター | φ 100 | 24時間換気 | 100 m3/h | 10.1 | 0.11 | B-2 | 自己適合 宣言書 | | | | |
| | | | | | | 120 m3/h | 12.9 | 0.11 | | | | | | |
| | | | | | | 145 m3/h | 16.9 | 0.12 | | | | | | |
| | | | | | | 30 m3/h | 4.3 | 0.15 | | | | | | |
| | | | | | | 40 m3/h | 4.8 | 0.12 | | | | | | |
| | BDV-4104AUKNC-J2 | FBD-4116ACSK-J2 | DCモーター | φ 100 | 24時間換気 | 50 m3/h | 5.3 | 0.11 | B-2 | 自己適合 宣言書 | | | | |
| | | | | | | 60 m3/h | 6.3 | 0.11 | | | | | | |
| | | | | | | 70 m3/h | 6.8 | 0.10 | | | | | | |
| | | | | | | 80 m3/h | 7.8 | 0.10 | | | | | | |
| | | | | | | 30 m3/h | 4.4 | 0.15 | | | | | | |
| BDV-4104AUKNC-J3 | FBD-4116ACSK-J3 | DCモーター | φ 100 | 24時間換気 | 40 m3/h | 4.7 | 0.12 | B-2 | 自己適合 宣言書 | | | | | |
| | | | | | 50 m3/h | 5.3 | 0.11 | | | | | | | |
| | | | | | 60 m3/h | 5.7 | 0.10 | | | | | | | |
| | | | | | 80 m3/h | 7.7 | 0.10 | | | | | | | |
| | | | | | 100 m3/h | 10.3 | 0.11 | | | | | | | |
| BDV-4104AUKNC-J3 | FBD-4116ACSK-J3 | DCモーター | φ 100 | 24時間換気 | 50 m3/h | 5.0 | 0.10 | B-2 | 自己適合 宣言書 | | | | | |
| | | | | | 60 m3/h | 5.7 | 0.10 | | | | | | | |
| | | | | | 80 m3/h | 7.0 | 0.09 | | | | | | | |
| | | | | | 100 m3/h | 9.7 | 0.10 | | | | | | | |
| | | | | | 120 m3/h | 13.0 | 0.11 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 145 m3/h | 17.8 | 0.13 | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------|--------|-------|--------|----------|------|------|-----|-------------|
| BDV-4106AUKNC-J1 | FBD-4121ACSK-J | DCモーター | φ 100 | 24時間換気 | 30 m3/h | 4.7 | 0.16 | B-2 | 自己適合 宣言書 |
| | | | | | 40 m3/h | 5.3 | 0.14 | | |
| | | | | | 50 m3/h | 6.0 | 0.12 | | |
| | | | | | 60 m3/h | 6.6 | 0.11 | | |
| | | | | | 70 m3/h | 7.4 | 0.11 | | |
| | | | | | 80 m3/h | 9.0 | 0.12 | | |
| BDV-4106AUKNC-J2 | FBD-4121ACSK-J2 | DCモーター | φ 100 | 24時間換気 | 30 m3/h | 4.3 | 0.15 | B-2 | 自己適合 宣言書 |
| | | | | | 40 m3/h | 4.5 | 0.12 | | |
| | | | | | 50 m3/h | 5.1 | 0.11 | | |
| | | | | | 60 m3/h | 5.6 | 0.10 | | |
| | | | | | 80 m3/h | 7.5 | 0.10 | | |
| | | | | | 100 m3/h | 10.7 | 0.11 | | |
| BDV-4106AUKNC-J3 | FBD-4121ACSK-J3 | DCモーター | φ 100 | 24時間換気 | 50 m3/h | 4.9 | 0.10 | B-2 | 自己適合 宣言書 |
| | | | | | 60 m3/h | 5.3 | 0.09 | | |
| | | | | | 80 m3/h | 6.9 | 0.09 | | |
| | | | | | 100 m3/h | 7.7 | 0.08 | | |
| | | | | | 120 m3/h | 12.2 | 0.11 | | |
| | | | | | 145 m3/h | 17.1 | 0.12 | | |
| BDV-3307AUKNSC-J1 | FBD-3322KCSK-J | DCモーター | φ 100 | 24時間換気 | 30 m3/h | 4.8 | 0.16 | B-2 | 自己適合 宣言書 |
| | | | | | 40 m3/h | 5.3 | 0.14 | | |
| | | | | | 50 m3/h | 6.0 | 0.12 | | |
| | | | | | 60 m3/h | 6.7 | 0.12 | | |
| | | | | | 70 m3/h | 7.6 | 0.11 | | |
| | | | | | 80 m3/h | 9.0 | 0.12 | | |
| BDV-3307AUKNSC-J2 | FBD-3322KCSK-J2 | DCモーター | φ 100 | 24時間換気 | 30 m3/h | 4.3 | 0.15 | B-2 | 自己適合 宣言書 |
| | | | | | 40 m3/h | 4.5 | 0.12 | | |
| | | | | | 50 m3/h | 5.1 | 0.11 | | |
| | | | | | 60 m3/h | 5.7 | 0.10 | | |
| | | | | | 80 m3/h | 7.6 | 0.10 | | |
| | | | | | 100 m3/h | 10.7 | 0.11 | | |
| BDV-3307AUKNSC-J3 | FBD-3322KCSK-J3 | DCモーター | φ 100 | 24時間換気 | 50 m3/h | 4.9 | 0.10 | B-2 | 自己適合 宣言書 |
| | | | | | 60 m3/h | 5.4 | 0.09 | | |
| | | | | | 80 m3/h | 6.9 | 0.09 | | |
| | | | | | 100 m3/h | 7.9 | 0.08 | | |
| | | | | | 120 m3/h | 12.2 | 0.11 | | |
| | | | | | 145 m3/h | 17.2 | 0.12 | | |

※DCモーターを用いた定風量制御式の換気設備は、設計風量時または製造事業者が定める標準的な圧力損失時の消費電力、比消費電力を用いる。

標準的な圧力損失時の比消費電力を用いる場合は、標準圧損時の値を選択する。

※標準的な圧力損失は、1室換気タイプの場合はダクト相当長10mの値、2室換気タイプおよび3室換気タイプの場合はダクト相当長20mの値を示す。